

通用小台面离心机



优点

稳定准确的速度率非常适合血液，尿液和其他液体

设计特点

- 橡胶脚垫，防止打滑
- 方便可拆卸转子
- 转子的选择：
 - 8-固定角转头
 - 6-水平转头
- 0转速锁盖
- 服务指示灯
- 可储存4种离心程序

规格

- 800-3400 rpm
- 最大 RCF:
 - 1550g —— 角转头
 - 1809g —— 水平转头
- 12V免维护无刷电机
- 可编程时间和速度
- 角转头: 8-孔 3-15ml 管
- 水平转头: 6-孔 3-15ml 管
- 110/220V自动切换电源适配器
- 53 dBA +/- 3 dBA @ 18"-24"

配件

电源适配器 (CE, UL, CUL认证)

8-孔 固定角转头

-8 小管罩

(容纳管最小尺寸 10.25x65mm)

-8 大管罩

(容纳管最大尺寸 17x130mm)

或者

6-孔 水平转子

-6 小管罩

(容纳管最小尺寸 10.25x65mm)

-6 大管罩

(容纳管最大尺寸 17x130mm)



Designed, Engineered & Assembled
Proudly in America

通用离心机

型号	描述
UNC-08AD-15T3	8-孔 固定角转头, 数字型
UNC-06SD-15T3	6-孔 水平转头, 数字型

- 可数字编程时间和速度
- 速度可调, 800-3400 rpm

控件

触摸板的时间和速度的控制
800-3400 rpm 可编程

重量和尺寸

高: 10.65" (270 mm)
长: 14.5" (368 mm)
宽: 14.5" (368 mm)
重量: 11.6 lb (5.26 kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

转子选择

8-孔-角转头

3ml-15ml 试管

适用于血液、尿液及精液分离

最大转速： 3400rpm / 1450g



6-孔-水平转头

3ml-15ml 试管

适用于血液、尿液及精液分离

最大转速： 3400rpm / 1809g



4-孔-角转头

50ml 试管

用于尿液, PRP和精液分离

最大转速： 3400rpm / 1500g



40-孔-微管转子

1.5ml-2ml离心管

最大转速： 3400rpm / 1137g

